

# Syntaxe


```
@relativeto(@FLDxxx)
```

**@FLDxxx**

@FLDxxx doit être la référence à un champ du modèle d'analyse.

## Description

**@relativeto** permet de trouver du texte en se positionnant relativement à la position d'un autre champ du modèle d'analyse.

 La macro s'arrête à la première ligne de texte non vide rencontrée au sein de la zone de recherche cible (déterminée par les positions de démarrage et de fin). La macro ne permet donc pas de rechercher un résultat sur plusieurs lignes.

## Exemple

Soit le texte extrait suivant

```
HYME0
230 Rue de l'Industrie

34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
  I  FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
  Référence client : 6733

141HYME00001

Date de livraison estimée      Du 10/08/2015      au      12/08/2015

  Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08
50,00 1

  Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08
50,00 1
```

	Montant N.T.	Code Taux TVA	Montant TVA
Total H.T.	100,00		
	100,00 1	19.60	19,60
Total T.V.A.	19,60		
TOTAL T.T.C.	119,60		

A 30 jours date de facture

Echéance : 30/09/2011

RESTE DU 119,60

Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents

WA acquittée sur les encaissements

Supposons que nous avons un champ d'ID 8 qui nous permette de retrouver *Référence client*

From:  
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:relativeto&rev=1446540345>

Last update: **2023/03/17 09:56**

