

Syntaxe

```
@getinlist('table', 'champ_recherché', 'champ_à_retourner')
```

table

Le nom de la table sur laquelle s'effectue la recherche.

champ_recherché

Le champ sur lequel s'appuie la recherche.

champ_à_retourner

Le champ dont on souhaite obtenir la valeur.

 Chaque paramètre doit être entouré de simple quotes.

Description

@getinlist cherche une correspondance exacte sur une table. La correspondance se fait sur la base d'un *champ recherché* dont la valeur doit correspondre exactement à la valeur du champ d'analyse. La macro retourne la valeur du *champ à retourner*.

 Il existe un assistant pour cette macro.

Exemple

/	/
Table	fournisseur
Champ de recherche	FOURNISSEUR_SIREN
Champ à retourner	FOURNISSEUR_NOM

Sur notre table fournisseur nous avons les enregistrements suivants

FOURNISSEUR_ID	FOURNISSEUR_SIREN	FOURNISSEUR_NOM
1	515180115	EzDEV
2	511826018	Soludoc2f

Supposons que nous avons un champ d'analyse par lequel nous retrouvons le siren 515180115. Dans le champ post formatage nous saisissons la macro suivante:

```
@getinlist('fournisseur', 'FOURNISSEUR_SIREN', 'FOURNISSEUR_NOM')
```

Une traduction intermédiaire opérée par la ged serait

```
@getinlist('fournisseur', '515180115', 'FOURNISSEUR_NOM')
```

Et la valeur retournée sera finalement :

EzDEV

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldformat:getinlist>

Last update: **2023/03/17 09:56**

