

Le [COLD](#) est le module EzGED chargé d'extraire les données d'un document.

DOCUMENTATION

- [Lanceurs](#)
- [Centre d'apprentissage](#)
- [Détails sur le fonctionnement de l'indexeur tous formats](#)

TUTORIAUX

- [Expressions rationnelles](#)
- [Date d'échéance](#) Calculer une date d'échéance à partir d'une autre.
- [Tutoriel 2](#) : Indexation tous formats avec structure de listes (parfois appelée EzGED One).
- [Tuto export xml](#) : Exporter des enregistrements dans des fichiers xml, à partir d'une requête ou depuis un scénario Cold

REFERENCES

Scripts (étapes)

Nom	Description	Fichier source
MAJ multi-lignes	Mise-à-jour de plusieurs lignes sur un champ	multilineupdate.py

Apprentissage : macros

Filtre de champ

Post formatage

- [@self](#)
- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression rationnelle)
- [@getinlist](#)
- [@getbestinlist](#)
- [@getfromdatasource](#)



Les macros qui suivent sont également utilisables dans le champ des fonctions avancées.

- [@caststr](#)
- [@concat](#)
- [@concatdate](#)
- [@int2month](#)

- [@int2day](#)
- [@keepdigits](#)
- [@monthint](#)
- [@Smartdate](#)
- [@Smartfloat](#)



A ces macros de post formatage s'ajoutent celles définies spécifiquement pour l'instance de EzGED.

Fonctions avancées

- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression régulière)
- [@FLD<X>](#) (référence à un champ d'analyse COLD)

Informations sur le document ou les pages:

- [@nbpagetotal](#)
- [@filename](#)
- [@filedate](#)
- [@page](#)
- [@dir](#)

Récupération de montants:

- [@totalttc](#)
- [@totalht](#)
- [@totaltva](#)

Récupération de dates:

- [@firstdate](#)
- [@firstdateindoc](#)
- [@middledate](#)
- [@lastdate](#)
- [@week](#)
- [@year](#)
- [@dateecheance](#)

Autre:

- [@DSS4](#)
- [@TAG](#)
- [@OLITOUCH](#)

- [@adullacthasar](#)
- [@adullactsendtdt](#)
- [@adullactobjet](#)
- [@adullactsigned](#)
- [@adullactheliosnature](#)
- [@adullactclassniv](#)

- [@adullactchorusnumpiece](#)

- @adullactchorusdatepiece
- @adullactchorustotalttc
- @adullactchorustotalht
- @adullactchorustotaltva
- @adullactsociety
- @adullactsocietyid
- @adullactsocietysiren
- @adullactsocietysiret
- @adullactsocietynumtva
- @adullactchorusfactid

- @mailfrom (alias: @mailde)
- @mailto (alias: @maila)
- @mailcc
- @maildate
- @mailsubject (alias: @mailtitle, @mailtitre, @mailsujet)

- @after
- @between
- @relativeto


- @cmp_levenshtein
- @taux_levenshtein

- @or
- @condition
- @alternative

- @society
- @societynotwww

- @separator (alias: @separateur)

- @nom_passeport
- @nom_passeport

 Peuvent être utilisées en macro de champ avancé des macros définies par l'utilisateur.

From:
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold&rev=1479905655>

Last update: **2023/03/17 09:56**

