

Le [COLD](#) est le module EzGED chargé d'extraire les données d'un document.

# DOCUMENTATION

- [Lanceurs.](#)
- [Centre d'apprentissage.](#)
- [Détails sur le fonctionnement de l'indexeur tous formats.](#)
- [Fond de page PDF.](#)

# TUTORIAUX

- [Expressions rationnelles](#)
- [Date d'échéance](#) Calculer une date d'échéance à partir d'une autre.
- [Tutoriel 2](#) : Indexation tous formats avec structure de listes (parfois appelée EzGED One).
- [Tuto export xml](#) : Exporter des enregistrements dans des fichiers xml, à partir d'une requête ou depuis un scénario Cold

# REFERENCES

## Scripts (étapes)

Nom	Description	Fichier source
<a href="#">MAJ multi-lignes</a>	Mise-à-jour de plusieurs lignes sur un champ	multilineupdate.py

## Apprentissage : macros

### Filtre de champ

### Post formatage

- [@self](#)
- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression rationnelle)
- [@getinlist](#)
- [@getbestinlist](#)
- [@getfromdatasource](#)



Les macros qui suivent sont également utilisables dans le champ des fonctions avancées.

- [@caststr](#)
- [@concat](#)
- [@concatdate](#)

- [@int2month](#)
- [@int2day](#)
- [@keepdigits](#)
- [@monthint](#)
- [@Smartdate](#)
- [@Smartfloat](#)



A ces macros de post formatage s'ajoutent celles définies spécifiquement pour l'instance de EzGED.

## Fonctions avancées

- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression régulière)
- [@FLD<X>](#) (référence à un champ d'analyse COLD)

Informations sur le document ou les pages:

- [@nbpagetotal](#)
- [@filename](#)
- [@filedate](#)
- [@page](#)
- [@dir](#)
- [@jobid](#)
- [@docid](#)

Récupération de montants:

- [@totalttc](#)
- [@totalht](#)
- [@totaltva](#)

Récupération de dates:

- [@firstdate](#)
- [@firstdateindoc](#)
- [@middledate](#)
- [@lastdate](#)
- [@week](#)
- [@year](#)
- [@dateecheance](#)

Autre:

- [@DSS4](#)
- [@TAG](#)
- [@OLITOUCH](#)
  
- [@adullacthasar](#)
- [@adullactsendtdt](#)
- [@adullactobjet](#)
- [@adullactsigned](#)

- [@adullactheliosnature](#)
- [@adullactclassniv](#)
  
- [@adullactchorusnumpiece](#)
- [@adullactchorusdatepiece](#)
- [@adullactchorustotalttc](#)
- [@adullactchorustotalht](#)
- [@adullactchorustotaltva](#)
- [@adullactsociety](#)
- [@adullactsocietyid](#)
- [@adullactsocietysiren](#)
- [@adullactsocietysiret](#)
- [@adullactsocietynumtva](#)
- [@adullactchorusfactid](#)
- [@adullactchorusengagement](#)
- [@adullactchorusmarche](#)
  
- [@mailfrom](#) (*alias: @mailde*)
- [@mailto](#) (*alias: @maila*)
- [@mailcc](#)
- [@maildate](#)
- [@mailsubject](#) (*alias: @mailtitle, @mailtitre, @mailsujet*)
  
- [@after](#)
- [@between](#)
- [@relativeto](#)
  
- [@cmp\\_levenshtein](#)
- [@taux\\_levenshtein](#)
  
- [@or](#)
- [@condition](#)
- [@alternative](#)
  
- [@society](#)
- [@societynotwww](#)
  
- [@separator](#) (*alias: @separateur*)
  
- [@nom\\_passeport](#)
- [@nom\\_passeport](#)



Peuvent être utilisées en macro de champ avancé des macros définies par l'utilisateur.

From:  
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold&rev=1679046969>

Last update: **2023/03/17 09:56**

