

# Options de formatage

## Comment utiliser l'interface et l'assistant ?

### Macros disponibles

#### Filtrer la chaîne, ne garder que les numérique

**@keepdigits** Ne conserve que les chiffres dans la chaîne de caractère fournie.

```
@keepdigits(valeur_retrouvee)
```

Le paramètre valeur retrouvée peut être:

- [@self](#) : une référence au champ lui-même.
- [@<groupname>](#) : une référence à une capture dans le filtre de champ.
- Un numérique.

```
@keepdigits(@self)
```

```
@keepdigits(@<x>)
```

```
@keepdigits('abc123') => 123
```

#### **@self**

**@self** permet d'obtenir une référence sur le champ courant (celui sur lequel on travail) de l'analyse COLD et ainsi d'obtenir sa valeur.

[@self](#) ne s'utilise que dans le cas d'un **Post formatage** en tant que paramètre d'une [macro de formatage](#).

#### Exemple

Prenons un champs aux attributs suivants :

Paramètre	Valeur
Id	12
Type	Position variable
Filtre de champ	Facture N. : (?<num>.*)

Supposons que ce champ de recherche en position variable nous retourne la valeur suivante AVANT le post formatage :

Facture N° 681476

Le post formatage suivant

```
@keepdigits(@self)
```

qui sera interprété par EzgED par

```
@keepdigits('Facture N° 681476')
```

retournera

```
681476
```

**@<groupname>**

@<groupname> fait référence à un groupe de capture d'une expression rationnelle.

### Exemple

Etudions l'expression rationnelle suivante :

```
Destinataire : \s*(?P<adresse>.*)
```

L'expression entre parenthèses définit ce que l'on appelle un groupe. La première parenthèse est suivie immédiatement par **?P<adresse>** ce qui indique que le groupe sera connu sous le nom **adresse**. Ce nom est à votre libre choix.

Puisque nous avons un groupe, qu'il a un nom, nous pouvons y faire référence :

```
@caststr(@<adr>)
```

Si par exemple le résultat AVANT post formatage est

```
Destinataire : EzDEV 2 Rue Pégoud, 90130 PETIT-CROIX
```

Alors

```
@caststr(@<adr>)
```

renvoi

```
EzDEV 2 Rue Pégoud, 90130 PETIT-CROIX
```

## @Smartdate

**@smartdate** convertie une date fournie en entrée en date sous le format **aaaa-mm-jj HH:MM:ss** (e.g 2015-11-20 15:52:30)

```
@smartdate(date)
```

Où le paramètre date peut prendre les valeurs suivantes:

- **@self** : une référence au champ lui-même.
- **@<groupname>** : une référence à une capture dans le filtre de champ.

## @smartfloat

**@smartfloat** permet de s'assurer de la bonne représentation d'un nombre réel. La partie entière et la partie décimale seront séparées par un point.

La macro ne garde que les représentations d'un chiffre ainsi que les caractères + , . -

```
@smartfloat(nombre_reel)
```

Où le paramètre *nombre\_reel* peut prendre les valeurs suivantes:

- **@self** : une référence au champ lui-même.
- **@<groupname>** : une référence à une capture dans le filtre de champ.
- Une chaîne de caractères représentant un nombre réel.

Si par exemple @self vaut

```
22,4
```

un simple appel à

```
@Smartfloat(@self)
```

nous renvoi

```
22.4
```

Ou encore si @self a capturé

```
HT : ! _ / 22 , 4
```

parce que le texte extrait est un peu pollué, alors l'appel

```
@Smartfloat(@self)
```

nous permet d'obtenir le résultat escompté

## 22.4

# Source de données interne

Cet assistant 3.3+ fournit une interface plus conviviale à la macro @getinlist, présente en 3.2.

[Plus d'informations sur @getinlist](#)

From:  
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:apprentissage:postformattage>

Last update: **2023/03/17 09:56**

