

Règles de regroupement

Protocoles concernés

- FTP
- Répertoire local
- Local avec sous répertoires

Exemple :

pdf|txt

Regroupements spéciaux

Protocoles concernés

- HP DSS4
- Adullact Pastell

Adullact

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- acte_nature ⇒ protocole Actes / collectivité ⇔ Préfecture
- helios ⇒ protocole PESV2 / collectivité ⇔ Trésorerie
- chorus_fact ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ⇔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

Exemple pour un Flux Actes :

The screenshot shows a software interface with a table. On the left, there is a sidebar with the text "Scénarios de Cold" and a vertical green line. The main area contains a table with the following structure:

Scénario Cold de destination	
Scénario	Règle de regroupement
Adullact Actes	acte_nature

At the top of the table, there are icons for refresh, document, and trash. The table has a light blue header and a white body with a horizontal line separating the header from the data row.

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:cold:lanceurs:regles-de-regroupement&rev=1521471708>

Last update: **2023/03/17 09:56**

