

Règles de regroupement

Protocoles concernés

- FTP
- Répertoire local
- Local avec sous répertoires

Exemple :

pdf|txt

Regroupements spéciaux

Protocoles concernés

- HP DSS4
- Adullact Pastell

Adullact

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- acte_nature ⇒ protocole Actes / collectivité ⇔ Préfecture
- helios ⇒ protocole PESV2 / collectivité ⇔ Trésorerie
- chorus_fact ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ⇔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

Exemple pour un Flux Actes :

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left labeled "Scénarios de Cold" and a main table area. The table has a header row with "Scénario" and "Règle de regroupement". Below the header, there is one row with "Adullact Actes" in the "Scénario" column and "acte_nature" in the "Règle de regroupement" column. Above the table, there are several icons (refresh, document, trash) and the text "Scénario Cold de destination".

Scénario	Règle de regroupement
Adullact Actes	acte_nature

From:
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:cold:lanceurs:regles-de-regroupement&rev=1521471730>

Last update: **2023/03/17 09:56**

