

# Paramètres

## servers\_ip\_addresses

Type: liste d'adresse IP Exemples:

Un seul serveur:

```
10.2.0.40
```

Deux serveurs

```
10.2.0.40, 10.3.0.40
```

## logins

Liste de comptes correspondant (dans l'ordre) aux serveurs listés dans [servers\\_ip\\_addresses](#)

Exemple: Si on a deux serveurs:

```
servers_ip_addresses= 10.2.0.40, 10.3.0.40
```

Alors on doit avoir deux logins:

```
logins= florian, jeremy
```

florian sera utilisé pour s'authentifier sur 10.2.0.40

jeremy sera utilisé pour s'authentifier sur 10.3.0.40

## passwords

Liste des passwords correspondant (dans l'ordre) aux comptes listés dans [logins](#)

Exemple:

```
passwords= clsecret, clunautresecret
```

## servers\_full\_qualified\_domains

Nom de domaine complet de chaque serveur listé dans [servers\\_ip\\_addresses](#))

Exemple:

```
servers_full_qualified_domains= mondomaine1.com, mondomaine2.com
```

## servers\_short\_nt\_domains

Nom court de chaque serveur listé dans [servers\\_ip\\_addresses](#))

Exemple:

```
servers_short_nt_domains = mondomaine1, mondomaine2
```

## users\_cn

Nom de l'unité Common Name à parcourir pour trouver les utilisateurs.



Le paramètre s'applique à l'ensemble des serveurs listés dans `servers_ip_addresses`

Exemple: `cn=Users`

## users\_attribute

Le paramètre s'applique à l'ensemble des serveurs listés dans `servers_ip_addresses`

Exemple: `sAMAccountName`

## admin\_users

Une liste des utilisateurs administrateurs.



Obsolète

## ignored\_users

Liste des utilisateurs à ne pas lister.

Exemple: toto, tata

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:ldap&rev=1697116576>

Last update: **2023/10/12 13:16**

